

RAKU-piştirme fırınları



RAKU-Sistem 100 ve gazlı brülör



Kapak tezgah ile birlikte



Kol tahrikli kaldırma tezgahı

RAKU-Sistem 100, 3-parçalı

RAKU 100 modeli piyasada sunulan normal LPG gazı ile çalışan ve açık havada çalıştırılmak üzere tasarlanmış olan bir piştirme fırınıdır. Bu fırın iki farklı fırın konseptini barındırmaktadır. Bu fırın seçmeli olarak üstten dolumlu veya kapaklı fırın biçiminde çalıştırılabilmektedir. Temel versiyonunda kapak iki adet çubuk tarafından kaldırılmaktadır. Buna ilaveten çevirme kollu bir kapak kaldırma tahrik sistemi teslim edilebilmekte olup, kapağın kaldırılma işlemini daha konforlu kılmaktadır. Bu versiyonda sorunsuz bir biçimde sadece fırın ile de çalışılabilmektedir. Size bunun için uygun LPG brülörünü de memnuniyetli tedarik ederiz. Kendi modelinizi de kullanmanız mümkündür.

- Kapaklı fırın veya üstten dolumlu tip olarak kullanma olanağı
- Özellikle kapak dahil olmak üzere pratik ve hafif tasarım
- Kısa ısıtma süreleri için düşük miktarda ısı emme özelliği bulunan çok değerli tecrit malzemesi kullanılmıştır
- Gövde yapısı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir
- Fırınlanan malzemenin izlenmesi için kontrol pencereleri tesis edilmiştir
- Özel alev yönlendirmesi sayesinde iyi ısı düzgünlüğü
- Kullanım kılavuzu uyarınca kullanım amacına uygun kullanım



Tüp bağlantılı LPG brülörü, 18 kW gücünde.



RAKU 100 tipi ısı derecesi ölçüm aygıtı, kolay kullanım özelliği, ısı algılayıcı NiCr-Ni malzemeden, gösterge 20 °C - 1200 °C derece arası, ikinci bir algılama ucu için bağlantı olanağı. Gösterge değiştirme özelliği.

Model	Tmax °C	İç ebatları mm			Hacim l olarak	Dış ebatları mm			Ağırlıklar kg	
		g	d	y		G	D	Y	Kapak	Kaldırma tertibatı
RAKU-Sistem 100	1150	500	500	620	103	750	660	1150	36	16
Kaldırma ayağı						750	1000	1850		
Brülör		Güçleri 18 kW								